Piezas de repuesto

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- En el área de servicios de www.kaercher.com encontrará más información sobre piezas de repuesto.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Datos técnicos

Suministro de aire		
Caudal de aire	m³/ min	16,3
Presión del aire	MPa (bar)	0,31, 2 (312)
Conexión de agua		
Velocidad de alimenta- ción, mín.	l/h (l/ min)	200 (3,4)
Diámetro de la man- guera de entrada	pul- gadas	1/2
Presión de entrada (mín.)	MPa (bar)	0,2 (2)
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)	0,5 (5)
Potencia y rendimiento		
Caudal de agua (máx.)	l/h (l/ min)	120 (2)
Cantidad de producto abrasivo (máx.) **	kg/h	160
Altura de aspiración máx.	m	4
Longitud de la man- guera de producto abrasivo	m	5
Valores acústico conforme DIN 45635 BI. 1***		
Nivel acústico de emisiones relacionado con el puesto de trabajo L _{pA}	dB(A)	105
Nivel de potencia acústica L _{WA}	dB(A)	112
Medidas		
Longitud	mm	480
Anchura	mm	80
Altura	mm	260
Peso	kg	3,5
* a una presión de aire de 6 bar y presión		

^{*} a una presión de aire de 6 bar y presión de agua de 5 bar

Declaración UE de conformidad

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Pistola de chorreo

Modelo: 2.869-xxx Modelo: ST 120

Directivas comunitarias aplicables 2006/42/CE (+2009/127/CE)

Normas armonizadas aplicadas EN ISO 12100 - 1

EN ISO 12100 - 2 EN 349 EN 854

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la junta directiva.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management
Chairman of the Board of Management
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG Alfred-Kärcher-Straße 28-40 71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0 Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2020/08/01

26 ES -4

^{**} a una presión de aire de 6 bar sin agua *** calculado al arenar hormigón B45 y acero St37 a una presión de aire de 6 bar y una presión de agua de 4 bar. Productos abrasivos: escoria de arenado (silicato de aluminio), granulometría: diámetro de 0,8 mm. El nivel acústico de emisiones relacionado con el puesto de trabajo se refiere a un turno de trabajo de 8 horas.