

230V | 50Hz

HONDA GX 390 | MECCALTE S20W-110


DGH 8000 B



Imagen orientativa.

Dimensiones (sin ruedas):

L : 770 mm
H : 530 mm
W : 540 mm



Peso:
74,1 kg

-  50Hz
-  230V
-  Refrigeración por aire
-  Gasolina
-  3000 r.p.m.
-  Chasis estático
-  Marca de Conformidad Europea

1 / Descripción general del grupo

DATOS TÉCNICOS GENERALES	Motor	HONDA GX 390
	Alternador	MECCALTE S20W-110
	Frecuencia	50Hz
	Tensión	230V
	Régimen de trabajo (rpm)	3000
	Factor de potencia	1
	Depósito (l)	6,1
	Tipo de arranque	Manual

POTENCIA¹	PRP (kVA / kW)	7 / 7
-----------------------------	-----------------------	--------------

Producto sencillo, fiable, de alta eficiencia y larga vida útil. Los **grupos gasolina de la Gama Básica** han sido diseñados para su uso en **aplicaciones profesionales.**



Escanea este código para ver la ficha de producto del grupo

DGH 8000 B

¹PRP: Potencia continua ("Prime Power") norma ISO 8528-1.

2 / Especificaciones del motor

Datos técnicos generales motor	
Marca/modelo	HONDA GX 390
Potencia continua · 3.000 r.p.m. (kW)	9,16
Combustible	Gasolina
Nº de cilindros	1 cilindro
Cilindrada (c.c.)	390
Relación de compresión	8:1
Par máximo (Nm)	25,1 (2500 r.p.m.)
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire
Arranque	Manual
Capacidad del depósito (l)	6,1
Capacidad aceite (l)	1,1

Motor **Gasolina 4 tiempos**.
Refrigeración por aire.

Tablas de consumos

% carga	Consumo l/h	Autonomía (h)
75% PRP	1,8	3,4
100% PRP	2,4	2,5

3 / Especificaciones del alternador

Datos Generales alternador	
Marca/modelo	MECCALTE S20W-110
Nº de polos	2
Clase de aislamiento	H
Índice de protección mecánica	IP23
Regulador de tensión	Compound (transformador)
Potencia PRP 40°C (kVA)	7
Nº de fases	1
Factor de potencia (cos φ)	1

Alternador **MECCALTE S20W-110** de
2 polos, brushless.