


ALTA FRECUENCIA PISTOLA SPYDER PRO



Los vibradores de pistola ENAR, ofrecen las mismas prestaciones que la gama estándar de vibradores de alta frecuencia de 42V AFP :

- Protección térmica del estátor.
- Motor sobredimensionado.
- Lubricación por aceite de altas prestaciones.
- Punta y tubo endurecidos.
- No precisan mantenimiento.

Versatilidad

Una completa gama de modelos, con 15m de cable y 0'8m de manguera, para más información ver productos: AFE, AFG-AFD, BOXEL). Recomendado para el vibrado intensivo y con gran movilidad del equipo en el área de trabajo.



+ Ligero y manejable Ideal para trabajos horizontales

Diseñado específicamente para la comodidad del usuario cuando se requiere una alta movilidad en la zona de trabajo.




+ IP67 Protección contra lluvia y polvo.

Carcasa hermética contra agentes externos.



+ Ergonómico Reducción aceleraciones mano-brazo

Sistema opcional antivibraciones que reduce la aceleración mano-brazo a menos de 0'5m/s².



+ Alto Rendimiento en el vibrado

Ideales para trabajos intensivos. Ofrecen un rendimiento de hasta 40m³/h.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	DIÁMETRO (mm)	LONGITUD (mm)	ENTRADA POTENCIA (KW)	PESO TOTAL (Kg)	RENDIMIENTO (m ³ /h)
SPYDER PRO 230V-38	38	370	0'75	15	Hasta 20
SPYDER PRO 230V-50	50	365	1'1	17	Hasta 30
SPYDER PRO 230V-60	58	403	1'5	19	Hasta 35
SPYDER PRO 230V-70	65	365	1'9	20	Hasta 40

- » Entrada voltaje/frecuencia: 230V-50/60Hz.
- » Consultar disponibilidad entrada voltaje/frecuencia: 110V-50/60Hz.
- » Frecuencia del vibrado 12.000 vpm.
- » Arranque progresivo para evitar picos de corriente.
- » Peso del convertidor: 3'4Kg.

*Sistema anti-vibración opcional VAS



VAS
VIBRATION ABSORPTION SYSTEM
by ENAR

Diseñado y fabricado en Europa

La fabricación con materiales de alta calidad garantiza una alta resistencia y hermeticidad.

La aceleración transmitida es menor de 2'5m/s², pudiendo disminuir este valor a menos de 0'5m/s² con el sistema anti-vibración opcional (VAS).

