


# ALTA FRECUENCIA PISTOLA SPYDER PRO



Los vibradores de pistola ENAR, ofrecen las mismas prestaciones que la gama estándar de vibradores de alta frecuencia de 42V AFP :

- Protección térmica del estátor.
- Motor sobredimensionado.
- Lubricación por aceite de altas prestaciones.
- Punta y tubo endurecidos.
- No precisan mantenimiento.

## Versatilidad

Una completa gama de modelos, con 15m de cable y 0'8m de manguera, para más información ver productos: AFE, AFG-AFD, BOXEL). Recomendado para el vibrado intensivo y con gran movilidad del equipo en el área de trabajo.



## + Ligero y manejable Ideal para trabajos horizontales

Diseñado específicamente para la comodidad del usuario cuando se requiere una alta movilidad en la zona de trabajo.




## + IP67 Protección contra lluvia y polvo.

Carcasa hermética contra agentes externos.



## + Ergonómico Reducción aceleraciones mano-brazo

Sistema opcional antivibraciones que reduce la aceleración mano-brazo a menos de 0'5m/s<sup>2</sup>.



## + Alto Rendimiento en el vibrado

Ideales para trabajos intensivos. Ofrecen un rendimiento de hasta 40m<sup>3</sup>/h.

## DATOS TÉCNICOS

| MODELO             | DIÁMETRO (mm) | LONGITUD (mm) | ENTRADA POTENCIA (KW) | PESO TOTAL (Kg) | RENDIMIENTO (m <sup>3</sup> /h) |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| SPYDER PRO 230V-38 | 38            | 370           | 0'75                  | 15              | Hasta 20                        |
| SPYDER PRO 230V-50 | 50            | 365           | 1'1                   | 17              | Hasta 30                        |
| SPYDER PRO 230V-60 | 58            | 403           | 1'5                   | 19              | Hasta 35                        |
| SPYDER PRO 230V-70 | 65            | 365           | 1'9                   | 20              | Hasta 40                        |

- » Entrada voltaje/frecuencia: 230V-50/60Hz.
- » Consultar disponibilidad entrada voltaje/frecuencia: 110V-50/60Hz.
- » Frecuencia del vibrado 12.000 vpm.
- » Arranque progresivo para evitar picos de corriente.
- » Peso del convertidor: 3'4Kg.

\*Sistema anti-vibración opcional VAS



**VAS**  
VIBRATION ABSORPTION SYSTEM  
by ENAR

## Diseñado y fabricado en Europa

La fabricación con materiales de alta calidad garantiza una alta resistencia y hermeticidad.

La aceleración transmitida es menor de 2'5m/s<sup>2</sup>, pudiendo disminuir este valor a menos de 0'5m/s<sup>2</sup> con el sistema anti-vibración opcional (VAS).

