

PS (1~) Datos técnicos

	PST2 400	PST3 750	PS2 500	PSA2 500
Dimensiones				
L x A x H mm	265 x 185 x 330	285 x 184 x 389	185 x 185 x 355	220 x 185 x 355
Diámetro (Racor de presión) mm	50	80	50	50
Peso de servicio kg	11,3	19	9,5	10
Longitud del cable m	10	10	10	10
Sección transversal del cable mm ²	1	1	1	1
Características operativas				
Altura de bombeo total m	12	18	11	11
Caudal máx. l/min	200	300	220	220
Diámetro sólido máx. mm	9,5	7	6	6
Tipo de motor	50 Hz 1~	50 Hz 1~	50 Hz 1~	50 Hz 1~
Tensión de alimentación V	230	230	230	230
Corriente eléctrica (plena carga a 230 V) A	2,6	4,6	2,9	2,9
Corriente eléctrica (arranque a 230 V) A	7	14	7	7
a revoluciones 1/min	3.000	2.820	3.000	3.000

	PS2 800	PSA2 800	PS2 1500
Dimensiones			
L x A x H mm	187 x 187 x 341	223 x 187 x 341	187 x 187 x 600
Diámetro (Racor de presión) mm	50	50	50
Peso de servicio kg	13,2	13,8	32,5
Longitud del cable m	10	10	10
Sección transversal del cable mm ²	1	1	4
Características operativas			
Altura de bombeo total m	15	15	17,5
Caudal máx. l/min	320	310	420
Diámetro sólido máx. mm	6	6	6
Tipo de motor	50 Hz 1~	50 Hz 1~	50 Hz 1~
Tensión de alimentación V	230	230	230
Corriente eléctrica (plena carga a 230 V) A	5	5	14,8
Corriente eléctrica (arranque a 230 V) A	12,3	12,3	65
a revoluciones 1/min	2.730	2.730	2.900

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2022 Wacker Neuson SE.